

Serie 3.0



RIESGO MEDIO
Ladrón profesional

Puerta de seguridad de CLASE 3 según la norma UNE-EN 1627: 2011 de resistencia a la efracción certificada por AENOR, cuyas prestaciones de seguridad superan notablemente los requisitos exigidos por la norma y cuenta con aislante térmico y acústico de serie para satisfacer nuestras necesidades de seguridad y confort.

Recomendada para:

Viviendas localizadas en zonas residenciales de clase media en edificios con baja densidad de vecinos (3 o menos viviendas por planta) y/o cuya ocupación no es continua a lo largo del día ni del año.



Garantía



Producto Certificado



Marcado CE



Clase 3



200.000 ciclos



38 dB




Clase 3



2,1 W/m²k



Clase C4



- Blindaje estructural de acero con chapa doble cara (chapa cierre 0,8 mm).
- 3 nervios transversales.
- Refuerzos perimetrales (superior/inferior) tipo L.
- Bandeja delantera tipo U.
- Bandeja trasera tipo L.



- Cerradura de alta seguridad cilindro ensayada según UNE-EN 12209.




- Cilindro de seguridad (5 llaves incopiables)
- Antibumping, antiextracción, antiganzua y antitaladro
- Puente anti-rotura
- 12 pitones



- Protector de acero abocardado 50 Ø GRADO 4 UNE-EN 1906 máxima clasificación frente a la efracción.



- Chapa Manganeso 2,0 mm



- 2 Cerrojos dobles 2 bulones 18Ø x 120 mm



- Lana de Roca



- Cortavientos inferior puerta



- Pieza solapada parte inferior puerta



- Manivela y herraje de serie (Modelo Omega)



Foto puerta modelo 300 con 2 cerrojos extra delanteros y protector familiar