



Características de las puertas

■ HOJA

Hoja compuesta de dos láminas de aluminio de 1,5 mm. de espesor, con materiales de alta calidad (ALCOA), lacadas al horno, para su exposición a exterior, con certificado especial Qualicoat en planta de lacado. Interior de la hoja, tablero macizo contra-chapado anti-humedad (marino), con grueso de hoja de 45 mm., ofreciendo una gran resistencia al impacto y un buen aislamiento térmico y acústico. Incorpora cortavientos inferior oculto automático y regulable en presión.

■ CERCO

De aluminio de 2 mm. de espesor y 120 mm. de ancho, con certificado de calidad (ver detalle de calidades) con diseño exclusivo, y posibilidad de solape curvo o recto en el interior. Lacado especial para su exposición a la intemperie (QUALICOAT).

■ CERRADURA

De 3 puntos y 10 bulones, con sistema anti-palanca y sistema de seguridad anti-retroceso patentado. Escudo especial antitaladro. Bombillo de seguridad y 5 llaves planas reversibles. Regulador resbalón.

■ BISAGRA

De latón o acero macizo, con sistema de seguridad anti-palanca. Lacado bicapa al horno. Toda la bisagra seguida de una sola pieza para mayor resistencia al apalancamiento con 4-5 nudos.

■ HERRAJES DE SERIE

Herrajes exteriores según modelos identificados en el catálogo.

■ MOLDURAS

Molduras de diseño exclusivo por estampación, extrusión o lámina de acero inoxidable a dos caras. En función del modelo.

■ ACABADOS

Lacados de alta calidad con garantía especial de nivel de calidad QUALICOLT, certificado supervisado periódicamente en planta de lacado por los inspectores designados por el Ministerio de Fomento. Lacado especial para su exposición a la intemperie. Amplia variedad de acabados (disponible toda la cartal y acabados efecto madera).

■ DIMENSIONES

Fabricación estándar o a medida, según indicaciones del cliente.